

**Прайс-лист
ЗАО «ПК «Ярославич»**


на 1 января 2016 г.

I. Культиваторы КБМ «Универсальные»

Применяются для осенней обработки по зяби, по засоренным полям, ранневесенней предпосевной обработки, закрытия влаги, для ухода за парами на больших площадях. За один проход выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.

- крепление стоек непосредственно к раме
- высота стойки – 520 мм, сечение 45х12 мм
- стрелчатая лапа шириной 215 мм
- глубина обработки от 4 до 12 см









Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	Культиватор КБМ-8П (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	640 000
	Культиватор КБМ-8П (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовой выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	650 000
	Культиватор КБМ-8П (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	690 000
	Культиватор КБМ-11ПСВ (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	830 000
	Культиватор КБМ-11ПСВ (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовой выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	845 000
	Культиватор КБМ-11ПСВ (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	915 000
	Культиватор КБМ-11ПС-В (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 10 опорных колес)	1 040 000
	Культиватор КБМ-11ПС-ВШ (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная пружинная борона и роторный каток, 10 опорных колес)	1 120 000
	Культиватор КБМ-15ПСВ (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 290 000
	Культиватор КБМ-15ПСВ (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовой выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 320 000

	Культиватор KBM-15PCB (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45x12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 370 000
	Культиватор KBM-15PC-B (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес)	1 414 000
	Культиватор KBM-15PC-VSH (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная пружинная борона и роторный каток, 14 опорных колес)	1 494 000
	Культиватор универсальный КУ-8 для качественной предпосевной подготовки почвы на глубину до 12 см и ухода за парами на больших площадях, а так же для обработки рыхлой осенней стерни. (пружинная стойка высотой 555 мм, стрелчатая лапа шириной 250 мм, 43 рабочих органа, двухрядная пружинная борона и двойной каток, регулировка заглубления при помощи катков и опорных колес)	986 400



II. Культиваторы KBM «Предпосевные»

Применяются для предпосевной подготовки почвы, закрытия влаги, паровой обработки почвы. За один проход выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.

- высота стойки – 400 мм, сечение 45x10 мм
- ширина стрелчатой лапы 130 или 150 мм
- глубина обработки от 4 до 8 см

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС	
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУ (2 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 36 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2 опорных колеса)	232 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУС (2 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 36 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	260 000
		Ширина лапы 150 мм	262 124
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-6НУ (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 54 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	440 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-6НУС (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 54 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	487 000
		Ширина лапы 150 мм	490 186
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-7,2П (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 60 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	590 000	
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-7,2ПС (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 60 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	667 000
		Ширина лапы 150 мм	670 540
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-8НУ (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	512 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-8НУС (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	580 000
		Ширина лапы 150 мм	584 248


	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-8ПС (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)		662 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-8ПС (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	712 000
		Ширина лапы 150 мм	716 248
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-8ПС-4 (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 80 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	740 000
		Ширина лапы 150 мм	744 720
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8П (6 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 90 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)		925 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	982 000
		Ширина лапы 150 мм	987 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4 (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	999 000
		Ширина лапы 150 мм	1 004 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4 с выравнивателем (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 027 000
		Ширина лапы 150 мм	1 032 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4Д с выравнивателем (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 090 000
		Ширина лапы 150 мм	1 095 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4П «Весенний» (8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 14 опорных колес)		1 209 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС «Универсальный» (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 306 000
		Ширина лапы 150 мм	1 313 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4П-4 «Урожайный» (8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес)		1 220 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4 «Урожайный» (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 320 000
		Ширина лапы 150 мм	1 327 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной	Ширина лапы 130 мм	1 440 000

	КБМ-14,4ПС-Д «Свековичный» (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 150 мм	1 447 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4Д «Скоростной» (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 445 000
		Ширина лапы 150 мм	1 452 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4П «Паровой» (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 160 рабочих органов в 4 ряда, 14 опорных колес и роторный каток)	Ширина лапы 130 мм	1 382 000
		Ширина лапы 150 мм	1 391 440

III. Плуги-рыхлители ПРБ «ЗУБР»

Предназначен для основной обработки почвы по отвальным и безотвальным фонам без оборота пласта.

- глубина обработки до 45 см.
- высокая рама исключает забивание в процессе обработки
- рама изготовлена из толстостенных труб из легированной стали
- рабочие органы изготовлены из износостойкой борсодержащей стали
- разрушает плужную подошву, сохраняет плодородный слой

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	Плуг-рыхлитель ПРБ-3В «Зубр» (6 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки)	394 000
	Плуг-рыхлитель ПРБ-4В «Зубр» (8 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки)	463 000

IV. Дисковые агрегаты «Бизон»

Предназначены для предпосевной обработки почвы, подрезания сорной растительности, мульчирования почвы с растительными остатками, выравнивания поверхности поля.

- глубина обработки до 12 см.
- незабываемость при большом количестве растительных остатков
- адаптация к поверхности почвы и защита от перегрузок благодаря резиновым амортизаторам

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-2,5х2ПБ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (20 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	518 000
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	621 504
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБТ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (31 шт.))	748 717
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	829 088
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБТ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (41 шт.))	974 979
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	1 277 286
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБТ «Бизон» (2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (61 шт.))	1 431 789
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х4П (4 ряда сферических дисков (32 шт.), трубчатый каток)	703 040
	Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х4П (4 ряда сферических дисков (40 шт.), трубчатый каток)	973 440

V. Ножевые бороны «Куоса»

Применяется для разделения свежеспаханного пласта, измельчения стерни и заделки в почву органических и минеральных удобрений.

- эффективно измельчает и перемешивает почву
- глубина обработки до 15 см.
- кованые ножи из специальной стали

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	Ножевая борона Куоса-3,3 В (кованые ножи из пружинной стали, 6 батарей, 108 ножей, пластинчатый каток)	484 000
	Ножевая борона Куоса-4,4 В (кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, пластинчатый каток)	645 360
	Ножевая борона Куоса-4,4ТП (турбодиски и кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, турбодиски (23 шт.), пластинчатый каток)	748 040
* Ширина захвата агрегата указана цифрами в его названии, в метрах (2,5; 3,3; 4; 4,2; 4,4; 6; 7,2; 8; 9,6; 10,8; 14,4; 15)		
Стоимость упаковки 1 культиватора при отгрузке партии свыше 2-х единиц в 1 транспортное средство		5 000

Схематичное изображение	Наименование модели с кратким описанием	Цена, руб.
	Полуприцеп самосвальный ПС-2 (грузоподъемность - 2 т., вместимость с надставными бортами – 4,5 м ³ , длина кузова – 2530 мм, глубина кузова – 600 мм) надставные борта + 14 000 р.	196 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-6 герметичный кузов (грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м ³ , глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства)	337 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-6 «Premium» герметичный кузов (грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м ³ , глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства)	352 000
	Полуприцеп самосвальный ПСТ-7 (грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м ³ , глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)	401 000
	Полуприцеп самосвальный ПСТ-7 «Premium» (грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м ³ , глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)	418 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-9 герметичный кузов (грузоподъемность - 9 т., вместимость – 8,5 м ³ , глубина кузова – 1200 мм, тележка итальянского производства)	796 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 10,9 м ³ , вместимость герметичной части кузова – 8 м ³ , глубина кузова – 1400 мм, тележка итальянского производства)	861 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов (грузоподъемность - 12 т., вместимость герметичной части кузова – 11,5 м ³ , глубина кузова – 1400 мм, тележка итальянского производства)	865 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, безрессорная балансирная тележка)	910 000
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м³	25 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства)	929 512
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м³	25 000

	Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ «Premium» (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства)	944 512
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м³	25 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ-Ш (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4м)	1 122 900
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м³	25 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 260 664
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м³	30 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ «Premium» (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 275 664
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м³	30 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ-Ш (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м ³ , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4 м), широкопрофильные шины)	1 490 700
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м³	30 000
	Полуприцеп самосвальный ПС-20БМ (грузоподъемность - 20 т., вместимость – 25,2 м ³ , глубина кузова – 2000 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 566 720
	Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 830 мм, для легких грузов, увеличивают вместимость до 30 м³	35 000
	ОПЦИЯ: лоток удлинитель кузова для моделей ПС-12БМ, ПС-15БМ, ПС-20БМ, увеличивает длину кузова на 300 мм, уменьшает высоту выгрузки	16 376
	Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м ³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м ³), легированная сталь, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 700 000
	Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м ³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м ³), глубина кузова – 1900 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 795 000
	Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м ³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м ³), глубина кузова – 1900 мм, толщина стали – 3 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 827 000
	ОПЦИЯ для ПСП-15 «Гигант» из легированной, оцинкованной или нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой).	800 000
	Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант» (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м ³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м ³), легированная сталь, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)	2 450 000
	Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант» БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м ³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м ³), рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)	2 595 000

	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант» БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</p> <p>(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается 50 м³), рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	2 627 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³), легированная сталь, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	1 875 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³))</p> <p>БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</p> <p>(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	1 970 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³))</p> <p>БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</p> <p>(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	2 050 000
	<p>ОПЦИЯ для ПСП-20 «Гигант» из легированной, оцинкованной или нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	850 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³), легированная сталь, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	2 725 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³))</p> <p>БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой</p>	2 820 000
	<p>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м³ (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м³))</p> <p>БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой</p>	2 900 000

*На момент подачи заявки цену необходимо уточнить по телефону.

**Стоимость оборудования зависит от колебаний курсов иностранных валют и может быть изменена.

Цены даны с учетом НДС 18%.